



Jeu à frapper pour oeillets 9,4 mm

Il s'agit d'un jeu à frapper pour la pose d'oeillets en 9,4 mm



Référence : PO0000009-kit

Prix : A partir de 37.00 €

Descriptif :

Description du kit :

Le jeu à frapper 9,4 mm haute qualité avec manche (partie haute strié pour une bonne tenue en main et pour que ça ne glisse pas) et outil ouvragé précisément pour une bonne qualité de pose des oeillets en 9,4mm uniquement. La pose se fait à l'aide d'un maillet de préférence anti-rebond. On vous en propose un si vous n'en avez pas.

Ce jeu à frapper est parfait pour la pose de petites quantités d'oeillets et se compose de deux parties (haute et basse).

- **1ère étape :** Choix de l'outil à frapper
- **2ème étape :** Choix de la finition des oeillets et la quantité
- **3ème étape :** Choix de l'outil de découpe à frapper ou pas d'outil de découpe
- **4ème étape :** Ajout du maillet si besoin

La découpe du support à sertir :

Le support à sertir doit être prépercé avant de poser un oeillet.

Pour pré-percer, on vous en propose plusieurs pour prédécouper votre support.

Un peu au dessus pour les support rigide et/ou non élastique (bâche, carton, ...)

Un peu en dessous ou de la taille du trou pour les supports souple et/ou élastique (très grand nombre de tissus)

Vous pouvez également utiliser une paire de ciseaux pour faire la découpe ou tout autre outil. dans ce cas, utilisez la rondelle comme gabarit de découpe.

Comment poser un oeillet :

1/ Vous posez l'oeillet sur la partie basse du jeu à frapper, col vers le haut.

2/ Vous placez votre support pré-percer (de préférence) ou pas dessus, partie avant vers le bas.

3/ Vous placez la rondelle par dessus le support à serti. Si'il est pré-percer, très facile. S'il n'est pas pré-percé, il faut faire coïncider l'oeillet avec la rondelle.

4/ plarcer la partie haute du jeu à frapper, maintenu dans votre main au dessus, et frapper avec votre maillet.

Si le support n'est pas pré-percer, commencer à frapper doucement pour garder l'alignement. Puis, vous pouvez frapper plus fort pour serti l'oeillet.

5/ vous retirez la partie haute du jeu à frapper. Vous regardez si l'oeillet est serti uniformément. S'il est plus serti d'un côté qu'un autre, reposez la partie supérieur et tappant plus vers le côté moins serti.

6/ au suivant ...

N'hésitez pas à nous contacter pour être conseillé.

[Lien vers la fiche du produit](#)