



Rivet 9 mm

Rivets 9 mm - finition nickelé, oxydé, canon de fusil ou bronze clair - en sachet de 25, 100 ou 500



Référence : PO001409

Prix : 6.00 €

Prix dégressifs :

4+	5.70 €
10+	5.40 €

Options disponibles :

Finition : Laiton, Vieux laiton, Laiton Nickelé, Canon de fusil, Laiton oxydé

Par sachet :* 25, 100 (+ 12.00 €), 500 (+ 54.00 €)

Descriptif :

Rivet 9 mm à double calottes

Diamètre des calottes 9 mm

Convient pour une épaisseur de support entre 2 et 5 mm (tige environ 7 mm)

Conditionnements disponibles : 25, 100 ou 500

Finitions disponibles : laiton nickelé, laiton oxydé, canon de fusil et bronze clair

Il est nécessaire d'avoir une de nos presses (M30, M33, M35 et M58) pour sertir ces boutons pression.

Nous ne pouvons garantir la compatibilité de nos boutons pression avec une autre matrice.

Il faut prépercer votre support à sertir, puis mettre le rivet dans le trou, in insérant l'un dans l'autre. Puis, vous sertissez.

le trou peu se faire avec un simple poinçon ou un outil de découpe 2 mm (à frapper ou à poser sur la presse).

[Cliquez ici pour voir les presses](#)

[Cliquez ici pour voir les matrices pour les rivets](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)